

CARACTERÍSTICAS

- Luminária LED para área classificada
- Módulos de 31W ou 56W
- Classificação:
 - Ex d e q IIC T* Gb
 - Ex d e mb IIC T* Gb
 - Ex d e mb IIC T6 GB (emergência)
- Grau de Proteção: IP66/67
- Corpo: Políester reforçado com fibra de vidro
- Tem. Operação: $-20^{\circ}\text{C} < T_a < +50^{\circ}\text{C}$
- Inversor/Bateria inclusos na versão emergência
- Vida útil: $> 50.000\text{h}$



SÉRIE700LED

SOBRE O PRODUTO

Luminária LED com corpo feito em políester reforçado, desenvolvida para uso em áreas classificadas como áreas industriais, refinarias, plataformas Onshore e Offshore, usinas de açúcar e álcool, hidrelétricas e outros ambientes onde haja risco iminente de explosão.

Utilizar luminárias LED resulta em uma economia de aproximadamente 75%, além de ter uma vida útil 5 vezes maior que luminárias fluorescentes.

MODELOS DISPONÍVEIS

SÉRIE700LED-A	31W - simples
SÉRIE700LED-B	56W - simples
SÉRIE700LED-AE	31W - Emergência
SÉRIE700LED-BE	56W - Emergência

DIMENSÕES

