

### CARACTERÍSTICAS

- Display digital eletrônico de 3 dígitos com a concentração em ppm de CO no ambiente;
- Montagem em caixa 4 x 4;
- Relê de ativação selecionável;
- 01 saída de alarme NO/NC 0,5 A para conexão com dispositivos ou centrais de alarme;



### O PRODUTO

O detector de gás CM-6 é ideal para prover soluções de proteção de bens e pessoas. Graças ao seu alarme visual e sonoro ele pode ser utilizado de forma individual ou acoplado a um sistema já existente.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	12 ~ 32 Vdc
Consumo máximo	3 W
Corrente máxima	75 mA (em alarme)
Relê de alarme	120 V, 0,5 A
Buzzer interno	85 dB @ 0,1 m
Temperatura de operação	-18°C a +52°C
Capacidade de corrente relê	20 A
Gás detectável	Monóxido de carbono (CO)
Peso	0,450 kg
Dimensões (A x C x P)	12 x 12 x 5,5 cm

### APLICAÇÕES

- Garagens e estacionamentos;
- Locais com maquinários, salas de recarga de baterias, depósitos e armazens;
- Instalações e veículos de refrigeração;
- Restaurantes;
- Aplicações em geral;