



CARACTERÍSTICAS

- Possibilidade de som contínuo ou temporizado (Código 3)*
- Tensão de alimentação: 12 ou 24 Vcc
- 8 ajustes de intensidade luminosa
- 3 Ajustes para intensidade sonora
- Baixo consumo de corrente
- Aprovações UL 1971, UL464, ULC e CSFM
- Pode ser instalado em caixa padrão elétrica 4"x4"



ISVW-12/24V

O PRODUTO

O indicador sonoro com strobo ISVW-12/24V possui um design moderno e elegante sendo indicado para aplicações em sistemas de alarme contra roubo ou incêndio.

Possui 8 possibilidades de ajuste da intensidade luminosa (15 cd; 15/75 cd; 30 cd; 75 cd; 95 cd; 110 cd; 135 cd; 185 cd **) e 3 possibilidades de ajuste da intensidade sonora (Low-90 dB; Medium-95 dB; High-99 dB).

O ISVW-12/24V possui modelos que permitem montagem em tetos ou paredes. Além disso, pode ser instalado em caixa 4x4" padrão elétrica.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Referência Tucano	Tensão de alimentação (V)	Intensidade sonora - dB	Intensidade luminosa - cd	Corrente de trabalho (mA)
ISVW-12/24V	12/24 VDC	Ajustável em: 90 dB; 95 dB; 98 dB	Ajustável em: 15 cd; 15/75 cd; 30 cd; 75 cd; 95 cd; 110 c	< 384

* **Código 3:** Padrão de acionamento para alarmes de incêndio. Toca 3 vezes com intermitência de 0,5 segundo e depois permanece 1,5 segundo desligado. Reinicia o processo.

** **Candela (cd):** Unidade que indica intensidade luminosa.

