


SCC-641 Câmera SmartDome™ colorida, Pan-tilt-Zoom, CCD de 1/4"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro



Resumo

O modelo SCC-641 é a primeira câmera da série de câmeras pan-tilt-zoom controláveis remotamente da SAMSUNG Electronics. Esta câmera possui 480 Linhas de TV de resolução com uma iluminação mínima de cena de 0,005 Lux @ 15IRE, tornando-a ideal para uso em ambientes de luz fraca. Ela possui uma lente com zoom óptico de 22x e zoom digital de 10x proporcionando uma funcionalidade de zoom total de 220x com uma distância focal de 3,6 - 79 mm. O seu circuito de balanço de branco superior e a sua excelente compensação de luz de fundo produzem imagens nítidas e claras de alta resolução.

Uma importante característica que a destaca dentre os concorrentes é a funcionalidade de programação de cada pré-ajuste, não somente aplicável ao posicionamento da câmera, mas também no processo de focalização e dos ajustes de vídeo. Estas características permitem que o controle da íris, a velocidade do obturador, a imagem negativa e todos os outros controles de vídeo sejam únicos para cada pré-ajuste.

Características

- CCD IT de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,005 Lux (Modo Colorido) @ 15IRE, Sensibilidade 128x
- Zoom Óptico de 22x mais Zoom Digital de 10x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Panoramização: 360°, Inclinação: 0° a 90°
- Detecção de Movimento
- 4 Entradas de alarme, 3 Saídas de alarme
- OSD (Exibição de Informações na Tela)
- 24V CA (60 Hz)

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II
SADT-100WM, Montagem na parede, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100CM, Montagem no teto, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100PM, Montagem em poste, para ambiente interno/externo, requer SADT-100WM

SADT-110CM, Montagem em quina, para ambiente externo, requer SADT-100WM

SBR-100DCM, Suporte para montagem em teto, para ambiente interno, aplicação embutida

SHG-120, Caixa de proteção metálica, para ambiente interno, requer montagem na parede ou no teto

SHG-220, Caixa de proteção metálica, para ambiente externo com aquecedor e ventoinha, requer montagem na parede ou no teto

SSC-5000, Teclado do sistema com Painel LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

*Veja a página de acessórios para opções adicionais.

• ZOOM ÓPTICO DE 22x

A câmera utiliza uma lente de zoom óptico motorizado de 22x (3,6 - 79,2 mm), juntamente com o zoom digital de 10x, resultando em uma funcionalidade total de zoom de 220x.



Especificações

Tipo de Câmera	Colorida	Pan-Tilt-Zoom
Imagem	Dispositivo	CCD IT
	Tamanho	1/4"
	Pixels	Totais: 811 x 508
		Efetivos: 768 x 494
Varredura	Sistema	525 linhas, 2:1 Interlace
	Frequência Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz
	Frequência Horizontal, Modo de Bloqueio de Linha	15.750 Hz
	Frequência Vertical, Modo Interno	59,94 Hz
Iluminação Mínima de Cena	Frequência Vertical, Modo de Bloqueio de Linha	60 Hz
	Modo Colorido	0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F1.6)
		2 Lux @ 50IRE (F1.6)
Faixa do Obturador Eletrônico	ELC	DESATIVADO (OFF) - 1/10Kseg
Pan/Tilt	Velocidade Pan Manual	0,8° / seg (64 passos)
	Pan Pré-ajustado	240° / seg (máx.)
	Ajuste Tilt Manual	0,8° - 45° / seg (64 passos)
	Ajuste Tilt Pré-ajustado	150° / seg. (máx.)
	Faixa de Alcance	Panoramização: 360°
	Inclinação	0° - 90°
	Número de Panoramizações Automáticas	1
	Número de Pré-ajustes	128
	Número de Rotinas	3
Funções	BLC, AGC, Detecção de Movimento	ON/OFF
	Bloqueio de Linha	INT/BLOQUEIO DE LINHA
	Balanço de Branco	ATW/AWC/MANUAL
	Sensibilidade	OFF / AUTO 2x - 128x / FIXO 2x - 128x, 1/120 - 1/10K
	Controle Remoto	RS485
	Alarmes	4 Entradas / 3 Saídas
	Resolução	Horizontal 480 Linhas de TV
		Vertical 350 Linhas de TV
	Saída de Vídeo	VBS 1,0Vp-p
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	52dB
Lente	Distância Focal	3,6 - 79 mm
	Relação de Zoom	22x
	Relação de Abertura	F1,6 (Wide), F3,8 (Tele)
OSD (Exibição de Informações na Tela)	OSD	SIM
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C
	Umidade	Inferior a 90%
Alimentação	Requisitos de Alimentação	24V CA (60Hz) ± 10%
	Consumo	18W
	Indicador LED	Sim
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	Dome: 147 mm
		Perfil: 159,6 x 177 mm
	Peso	2 kg
Certificações	RoHs, FCC, UL, CSA	Sim

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br