

SCC-C6403 Câmera SmartDome™ de baixo custo, modo dia e noite, Pan-Tilt-Zoom, CCD de 1/4"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro



Resumo

A câmera Pan-Tilt-Zoom modelo SCC-C6403 da SAMSUNG Electronics é uma solução perfeita para as suas necessidades de vigilância avançada a um custo altamente competitivo. Ela possui uma lente com zoom óptico de 32x e zoom digital de 10x proporcionando uma funcionalidade de zoom total de 320x.

O dome inclui a função de panoramização a 350° e esta câmera é a escolha perfeita para aplicações de montagem na parede e em quina. Outras características incluem o Modo Dia e Noite efetivo com filtro de corte mecânico removível, detecção de movimento e balanço automático de branco.

Características

- CCD Super HAD IT de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x.
- Zoom Óptico 32x mais Zoom Digital 10x
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Panoramização: 350°, Inclinação: 0° a 90°
- Detecção de Movimento
- 4 Entradas de Alarme, 3 Saídas de Alarme
- OSD (Exibição de Informações na Tela)
- 24V CA (60Hz)

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II

SADT-100WM, Montagem na parede, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100CM, Montagem no teto, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100PM, Montagem em poste, para ambiente interno/externo, requer SADT-100WM

SADT-110CM, Montagem em quina, para ambiente externo, requer SADT-100WM

SBR-100DCM, Suporte para montagem em teto, para ambiente interno, aplicação embutida

SHG-120, Caixa de proteção metálica, para ambiente interno, requer montagem na parede ou no teto

SHG-220, Caixa de proteção metálica, para ambiente externo com aquecedor e ventoinha, requer montagem na parede ou no teto

SSC-5000, Teclado do sistema com Painel LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

• FUNÇÃO DIA E NOITE

A função Dia e Noite troca automaticamente para o modo colorido durante o dia e para o modo preto e branco durante a noite dependendo do nível de iluminação proporcionando uma condição ideal para uma vigilância 24 horas por dia/7 dias da semana.



Dia



Noite

• POWER ZOOM DE 320x

A câmera SCC-C6403 possui uma lente com zoom óptico de 32x e zoom digital de 10x proporcionando uma funcionalidade de zoom total de 320x.



Especificações

Tipo de Câmera	Colorida/P&B	Pan-tilt-Zoom, Modo Dia e Noite
Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD
	Tamanho	1/4"
	Pixels	Totais: 811 x 508 Efetivos: 768 x 494
Varredura	Sistema	525 Linhas, 2:1 Interlace
	Frequência Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz
	Frequência horizontal, Modo de Bloqueio de Linha	15.750 Hz
	Frequência Vertical, Modo Interno	59,94 Hz
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,005 lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x
		0,4 Lux @ 50IRE
	Modo P&B	0,0005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x
Faixa do Obturador Eletrônico	ELC	DESATIVADO (OFF) - 1/10K seg
Pan/Tilt	Velocidade Pan Manual	0,1° a 180° / seg (64 passos)
	Pan Pré-ajustado	400° / seg (máx.)
	Ajuste Tilt Manual	0,1° a 90° / seg (64 passos)
	Tilt Pré-ajustado	200° / seg (máx.)
	Faixa de Alcance	Panoramização: 350°
	Inclinação	0° a 90°, Rotação Automática
	Número de Panoramizações Automáticas	4
	Número de Pré-ajustes	128
Número de Rotinas	3	
Funções	BLC, Detecção de Movimento	ON/OFF
	AGC	DESATIVADO (OFF)/BAIXO/ALTO
	Bloqueio de Linha	INT/BLOQUEIO DE LINHA
	Balanço de Branco	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL
	Sensibilidade	OFF/AUTO 2x - 128x / 1/120 - 1/10 K
	Controle Remoto	RS485
Resolução	Alarmes	4 Entradas / 3 Saídas
	Horizontal	480 Linhas de TV
Saída de Vídeo	Vertical	350 Linhas de TV
	VBS 1,0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	50dB (AGC DESATIVADO)
Lente	Distância Focal	3,55 - 113 mm
	Relação de Zoom	32x
	Relação de Abertura	F1,69 (Wide), F4,17 (Tele)
OSD (Exibição de Informações na Tela)	OSD	SIM
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C
	Umidade	Inferior a 90%
Alimentação	Requisitos de Alimentação	24V CA (60Hz) ± 10%
	Consumo	18W
Especificações Físicas	Indicador LED	Sim
	Dimensões (Ø x A)	Dome: 147 mm
	Peso	Perfil: 159,6 x 177 mm 1,8 kg
Certificações		1,8 kg
	RoHs, FCC, UL, CSA	Sim