


SCC-C6407 Câmera SmartDome™, WDR, modo dia e noite, Pan-Tilt-Zoom, CCD de 1/4"



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro



Resumo

A câmera SCC-C6407 é um modelo de Speed Dome lançado mais recentemente que contempla todas as novas tecnologias que se espera encontrar na maioria dos sistemas de vigilância. Ela possui uma lente com zoom óptico de 32x e zoom digital de 10x proporcionando uma funcionalidade de zoom total de 320x. A câmera pode detectar um objeto a grandes distâncias com alta clareza através da função de focalização automática.

O modo Dia e Noite permite que a câmera troque automaticamente do modo colorido para o modo preto e branco de acordo com as condições de iluminação para gerar a melhor qualidade possível de no que se refere a imagens. A função WDR (Faixa Dinâmica Ampla) produz imagens mais nítidas mesmo sob circunstâncias onde há uma alta intensidade de luz de fundo sendo emitida além da sua variação.

Características

- CCD Ex-View HAD de 1/4"
- Resolução de 480 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,0005 Lux (Modo Colorido) / 0,00005 Lux (Modo P&B) @ 15IRE, Sensibilidade 160x
- Zoom Óptico de 32X mais Zoom Digital de 10X
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Panoramização: 360°, Inclinação: 0° - 180°
- Detecção de Movimento
- 12 Zonas de Privacidade com exibição de tela em padrões de mosaico
- 8 Entradas de Alarme, 3 Saídas de Alarme
- OSD (Exibição de Informações na Tela)
- 24V CA (60 Hz)

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II
SADT-100WM, Montagem na parede, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100CM, Montagem no teto, para ambiente interno/externo, requer caixa de proteção

SADT-100PM, Montagem em poste, para ambiente interno/externo, requer SADT-100WM

SADT-110CM, Montagem em quina, para ambiente externo, requer SADT-100WM

SBR-100DCM, Suporte para montagem em teto, para ambiente interno, aplicação embutida

SHG-120, Caixa de proteção metálica, para ambiente interno, requer montagem na parede ou no teto

SHG-220, Caixa de proteção metálica, para ambiente externo com aquecedor e ventoinha, requer montagem na parede ou no teto

SSC-5000, Teclado do sistema com Painel LCD gráfico com tela de toque e Controle por DVR

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
 Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
 cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
 www.segind.com.br

• FAIXA DINÂMICA AMPLA (WDR)

A função WDR utiliza uma alta velocidade do obturador em áreas brilhantes e uma baixa velocidade do obturador em áreas escuras aumentando desta forma o alcance da iluminação.



Especificações

Tipo de Câmera	Colorida/P&B	Pan-tilt-Zoom, Modo Dia e Noite	
Imagem	Dispositivo	CCD Ex-View HAD	
	Tamanho	1/4"	
Varredura	Pixels	Totais: 811x 508 Efetivos: 768 x 494	
	Sistema	525 linhas, 2:1 Interlace	
	Frequência Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz	
	Frequência Horizontal, Modo de Bloqueio de Linha	15.750 Hz	
Iluminação Mínima de Cena	Frequência Vertical, Modo Interno	59,94 Hz	
	Frequência Vertical, Modo de Bloqueio de Linha	60 Hz	
Velocidade do Obturador Eletrônico	Modo Colorido	0,0005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 160x (F1.2) 0,4 Lux @ 50IRE (F1.2)	
	Modo P&B	0,00005 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 160x (F1.2) 0,04 Lux @ 50IRE (F1.2)	
Funções	ELC	DESATIVADO (OFF) - 1/10K seg	
	Velocidade Pan Manual	0,1° a 180° / seg (64 passos)	
	Pan Pré-ajustado	400° / seg (máx.)	
	Ajuste Tilt Manual	0,1° a 90° / seg (64 passos)	
	Tilt Pré-ajustado	200° / seg (máx.)	
	Faixa de Alcance	Panoramização: 360°	
	Inclinação	0° - 180°, D-Flip	
	Número de Panoramizações Automáticas	4	
	Número de Pré-ajustes	128	
	Número de Rotinas	3	
	Número de Varreduras	4	
	Funções	BLC, Detecção de Movimento	ON/OFF
AGC		DESATIVADO (OFF)/BAIXO/ALTO	
Bloqueio de Linha		INT/BLOQUEIO DE LINHA	
Balanco de Branco		ATW1/ATW2/AWC/MANUAL	
Sensibilidade		OFF/AUTO 2x - 160x / 1/120 - 1/10 K	
Controle Remoto		RS485	
Alarmes		8 Entradas / 3 Saídas	
WDR		128	
Resolução		Horizontal Vertical	480 Linhas de TV 350 Linhas de TV
Saída de Video		VBS 1.0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
Relação Sinal/Ruído	Relação Sinal/Ruído	50dB	
Lente	Distância Focal	3,55 - 113 mm	
	Relação de Zoom	32x	
	Relação de Abertura	F1,69 (Wide), F4,17 (Tele)	
	Ângulo de Visualização	Tele: 1° 78' (H) x 1° 34' (V) Wide: 41° 5'(H) x 43° 01'(V)	
OSD (Exibição de Informações na Tela)	OSD	SIM	
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C	
	Umidade	Inferior a 90%	
Alimentação	Requisitos de Alimentação	12V CC / 24V CA (60Hz)	
	Consumo	22W	
	Indicador LED	Sim	
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	Dome: 147 mm Perfil: 159,6 x 177 mm	
	Peso	1,7 kg	
Certificações	RoHS, FCC, UL, CSA	Sim	