SCC-B5393/5

Câmera dome colorida anti-vandalismo, vari-focal, alta resolução, modo dia e noite, CCD de 1/3”

Dimensões (unidade: polegadas)

Painel traseiro





Resumo

Os modelos SCC-B5393 e SCC-B5395 incorporam um dispositivo de imagem CCD Super HAD IT de 1/3” com uma Resolução de 540 linhas de TV e um modo Dia e Noite efetivo. Esta série de câmeras possui um filtro IR móvel que permite que a câmera opere no modo colorido durante o dia e no modo Preto e Branco durante a noite ou sob condições de luz fraca. Esta câmera gera imagens nítidas sem ruídos utilizando as tecnologias de Controle Automático de Ganho (AGC) e Redução de Ruído Digital (DNR).

Características

- CCD Super HAD IT de 1/3”
- Resolução de 540 Linhas de TV
- Iluminação Mínima de Cena: 0,0009 lux (Modo Colorido) / 0,00009 Lux (Modo P&B) @ 15IRE, Sensibilidade 128x
- Lente Auto Íris de 2,5 - 6 mm (SCC-B5393)
- Lente Auto Íris de 2,9 - 10 mm (SCC-B5395)
- Espelhamento na Horizontal e na Vertical
- DSP (Processamento de Sinal Digital)
- Modo Dia e Noite Efetivo com filtro de corte móvel
- Redução de Ruído Digital (DNR)
- Redução Dinâmica de Defeitos
- 12V CC / 24V CA (60 Hz)
- Projeto de dome de 3 eixos
- Caixa de proteção de alumínio fundido resistente a intempéries, grau de proteção IP66, com cúpula de policarbonato
- Transformador de Isolamento de Falha de Terra incorporado

Acessórios Recomendados

GV-TRAN-24-40LED, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Classe II
SADT-102WM, ADAPTADOR DE MONTAGEM NA PAREDE

* Veja a página de acessórios para opções adicionais.

MODELO	LENTE OPCIONAL
SCC-B5393	2,5 - 6 mm
SCC-B5395	2,9 - 10 mm

• 3 EIXOS

A câmera gira dentro do dome e se move a 340º horizontalmente e até 90º verticalmente. Ela pode ser facilmente instalada em áreas de difícil acesso como, por exemplo, em uma parede ou uma superfície inclinada onde a instalação de uma câmera de vigilância seria uma tarefa complicada.

Superfície da Parede

Teto

Plano Inclinado

• RESISTENTE A VANDALISMO E A INTEMPÉRIES (IP66)

Projetada para ambientes hostis, a câmera SCC-B5393/5 é adequada para uso em ambientes externos, graças à sua estrutura especial resistente à entrada de água e poeira.

Resistente a Intempéries

Resistente a Vandalismo

Especificações

Imagem	Dispositivo	CCD Super HAD IT
	Tamanho	1/3”
	Pixels	Efetivos: 768 x 494
Varredura	Sistema	525 Linhas 2:1 Interlace
	Freqüência Horizontal	Modo Interno: 15.734 Hz
		Modo de Bloqueio de Linha: 15.750 Hz
Iluminação Mínima de Cena	Modo Colorido	0,0009 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F2.0)
		0,4 Lux @ 50 IRE (F2.0)
	Modo P&B	0,00009 Lux @ 15IRE, Sensibilidade 128x (F2.0)
		0,04 Lux @ 50 IRE (F2.0)
Funções	Dia e Noite	Sim (Filtro de Movimento)
	Anti-vandalismo	Sim
	Sensibilidade (LSS)	Off, AUTO 128x
	Redução de Ruído digital (DNR)	On
	L/L	On/Off
	LSS	On/Off
	Reverso H/V	On/Off
	BLC	On/Off
	Anulação de tremulação	On/Off
	D/N	On/Off
	AWB	On/Off
	Anti-vandalismo	Sim
	Grau de Proteção	IP66
	Modo de Sincronização	Interno/Bloqueio de Linha
Resolução	Horizontal	540 Linhas de TV
Saída de Vídeo		VBS 1.0Vp-p
Lente	Tipo de Acionamento de Lente	Auto Íris (DC)
	Distância Focal	2,5 - 6,0 mm (SCC-B5393)
Condições Ambientais	Temperatura de Operação	-10° a +50°C
	Umidade	Até 90%
Alimentação	Requisitos de Alimentação	24V CA (60Hz), 12V CC, Dupla
	Consumo	1,7 W
Especificações Físicas	Dimensões (ø x A)	150 x 121 mm
	Peso	1,1 kg
Certificações	RoHS, FCC, UL, CSA	Sim

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br