

SHR-5082 Gravador de vídeo digital standalone de 8 canais com DVD-RW, codec duplo



Dimensões (unidade: polegadas)

Painel Frontal/Traseiro



Resumo

O novo Gravador de Vídeo Digital SHR-5082 da SAMSUNG Electronics utiliza um codec duplo para gravação no Disco Rígido interno e na transmissão de vídeo através da rede.

O método de compressão MPEG-4 gera imagens nítidas de alta qualidade com um excelente aproveitamento de espaço disponível para armazenamento do conteúdo gravado. Isto permite uma gravação de alta qualidade e um monitoramento remoto do local sob vigilância. O DVR SHR-5082 grava à velocidade de 120 ips distribuídas pelas 8 câmeras.

O DVR SHR-5082 possui várias opções de backup, incluindo USB e um drive de DVR-RW integrado.

A visualização e o monitoramento remotos podem ser acompanhados através de um navegador de Internet ou pelo poderoso software remoto da SAMSUNG Electronics.

Características

- Gravação de vídeo em até 120ips e gravação de áudio em 4 canais
- Codec duplo para implementar uma maior qualidade na gravação e na transmissão pela rede
- Processador de vídeo exclusivo e melhorado para uma melhor qualidade da imagem
- Suporta saídas VGA, S-Video e compostas
- Múltiplas saídas de vídeo suportadas
- Pode acomodar até três discos rígidos de 750 GB
- Backup por USB 2.0: Memória USB, Disco Rígido externo, DVD-RW integrado
- Saída VGA e composta, simultâneas
- Marca d'água para prevenir alteração do vídeo
- Até 3 usuários podem se conectar ao DVR simultaneamente (se o modo de transmissão única for utilizada, até 6 usuários podem se conectar ao DVR)
- Monitoramento e controle remoto através da rede: Ethernet, Rede via cabo, xDSL
- Suporta DDNS (Várias Opções)
- Controle remoto IR conveniente
- Processo de Backup simples utilizando o drive de DVD-RW integrado
- Interface conveniente do usuário: Evento, Data/Hora, Vá para o Primeiro/Último, Busca de Backup e funções de Calendário
- Suporte para interface de terceiros (POS/ATM)

Acessórios Recomendados

GV-250GBHD, Disco Rígido Fixo de 250 GB

GV-500GBHD, Disco Rígido Fixo de 500 GB

GV-750GBHD, Disco Rígido Fixo de 750 GB

Especificações

Tipo de DVR			Standalone de 8 Canais		
Armazenamento	Interno	Padrão	250 GB		
		Capacidade de Expansão	750 GB x 3, DVD-RW		
Vídeo	Entrada	Composta	8 Canais, 1Vp-p, 75 Ohms		
	Saída	Composta	3 Canais (! Canal Normal, 2 Canais Auxiliares)		
S-Video		1 Canal			
VGA		1 Canal			
Conectorização		8 Canais			
Compressão		MPEG4			
Exibição de Imagens Ao Vivo		Resolução	D1		
		Velocidade de Exibição	240ips		
		Modo de Exibição	Tela Cheia, 4, 6, 7, 8 Divisões, PIP, Sequenciamento, Estática, Zoom de 2x		
Velocidade de Compressão		Vídeo/Áudio	MPEG4/ADPCM		
		Baixa	2,4K (Half D1), 1,2K (CIF)		
	Padrão	4,9K (Half D1), 2,4K (CIF)			
	Alta	7,3K (Half D1), 3,7K (CIF)			
Áudio	Entrada		Muito Alta	9,8K(Half D1), 4,9K (CIF)	
		Entrada	Mono 4 Canais, RCA		
		Saída	1 Canal, RCA		
	Compressão		ADPCM		
	Taxa de compressão	Vídeo/Áudio	MPEG4/ADPCM		
		Nível 1	2,2 (Half D1), 1,2 (CIF)		
		Nível 2	3,1 (Half D1), 1,8 (CIF)		
		Nível 3	4,0 (Half D1), 2,3 (CIF)		
		Nível 4	5,0 (Half D1), 2,9 (CIF)		
		Nível 5	6,0 (Half D1), 3,4 (CIF)		
		Nível 6	6,8 (Half D1), 4,0 (CIF)		
		Nível 7	7,8 (Half D1), 4,5 (CIF)		
	Nível 8	8,8 (Half D1), 5,1 (CIF)			
	Modos de Gravação			Eventos (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo)	
				Velocidade	CIF:120ips, Half D1:60ips
	Busca e Reprodução			Resolução	CIF, Half D1
Modo de Busca				Busca por Calendário, Busca por Evento (Alarme, Detecção de Movimento, Perda de Vídeo), Primeira/Última Imagem	
Modo de Exibição				Modos de 9, 4, 6, 7, 8 Divisões, PIP, Sequenciamento Automático, Tela Cheia, 8+1 Modos Ao Vivo e de Reprodução	
			Modo de Reprodução	Reprodução, Pausa, Parada, Zoom Digital 2x, Reprodução em Avanço/ Retrocesso Rápido (2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X)	
			Características Especiais		Detecção de Movimento
Conector Traseiro	Comunicação	RS-485	Controle PTZ, Teclado do Sistema		
		Controle Remoto	Sim		
		Rede	IP Estático, DHCP, ADSL (PPPoE)		
			1 parte frontal, 1 na parte traseira		
Backup		Interface	2 Portas USB 2.0 (1 na parte frontal, 1 na parte traseira)		
		Mídia	DVD-RW, Disco Rígido Externo, Cartão de Memória USB		
		Formato de Arquivos	AVI ou Nativo		
Alarme	Função	Comunicação de Retorno Remota			
	Entrada	8 Canais			
	Saída	4 Canais			
	Tempo Contínuo	Desativado (Off), 3, 5, 10, 20, 30			
	Evento	Tempo Ajustado de Pré-Evento	Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 segundos		
Tempo Ajustado de Pós-Evento		Desativado (Off), 5, 10, 20, 30 segundos, 1, 3, 5, 10 20 Minutos			
Temperatura de Operação			0°C a +40°C		
Umidade de Operação			Umidade Relativa de 20% a 80%		
Alimentação		Fonte de Alimentação	100 – 230V CA, 50/60 Hz		
		Consumo	60W		
Especificações Físicas		Dimensões (LxAxP)	430 x 88 x 400 mm		
		Peso	7,3 kg		

Distribuição: Segurança Industrial Equipamentos
Fone/Fax: (41) 4063-9687 ou 3287-1364
cml@segind.com.br - segindbr@hotmail.com
www.segind.com.br