

# UNIDADE SELADORA VERTICAL E HORIZONTAL

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS  
Ex d IIC Gb

## DADOS CONSTRUTIVOS

Fabricado em liga de alumínio fundido Copper Free.

## ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as normas vigentes de equipamentos para instalação em atmosferas explosivas.

EPL Gb

## APLICAÇÃO

Utilizada, em caso de explosão, para conter a propagação da chama através dos eletrodutos.



Produto	Código	Ø Rosca	A	B	C
	USX/V - 01	1/2"	84	32	58
	USX/V - 02	3/4"	95	38	68
	USX/V - 03	1"	110	46	82

Produto	Código	Ø Rosca	A	B	C
	US/VH - 01	1/2"	90	31	50
	US/VH - 02	3/4"	100	38	60
	US/VH - 03	1"	120	45	70
	US/VH - 04	1 1/4"	128	56	75
	US/VH - 05	1 1/2"	140	62	86
	US/VH - 06	2"	156	75	100
	US/VH - 07	2 1/2"	186	90	115
	US/VH - 08	3"	210	110	130
	US/VH - 10	4"	235	130	155