






Distribuição: Alarmes Tucano
fone/fax: (41) 3286-2867
www.tucanobrasil.com.br



AIRCHIME[®]
HEARD THE WORLD OVER SINCE 1929

Sirenes Industriais Pneumáticas de Longo Alcance – Corpo em Alumínio Para Uso Externo

Ideal para aplicações industriais de uso externo, disponíveis em diversos modelos de frequência entre 260 – 660 Hz, unitonal ou bitonal, largamente utilizada como sinalização de turno, alerta contra incêndio, emergência.

	K1	K2	K3
Acionamento	Manual, soleinoide ou válvula	Manual, soleinoide ou válvula	Manual, soleinoide ou válvula
Pressão Sonora	140 ± 1 dBA @ 1 metro	139 ± 1 dBA @ 1 metro	139 ± 1 dBA @ 1 metro
Acionamento	Ar, nitrogênio, CO2	Ar, nitrogênio, CO2	Ar, nitrogênio, CO2
Conexão	½" NPT	½" NPT	½" NPT
Consumo de ar	11 l/s @ 7 bar (100 psig)	11 l/s @ 7 bar (100 psig)	11 l/s @ 7 bar (100 psig)
Alcance máximo:	3 km @ 70 dBA	3 km @ 70 dBA	2,5 km @ 70 dBA
Frequência Principal	311 Hz ± 10 Hz	370 Hz ± 20 Hz	470 Hz ± 20 Hz
Pressão de Operação	3 – 10 bar (50 – 150 psig)	2 – 10 bars (30 – 150 psig)	2 – 10 bars (30 – 150 psig)
Temperatura de Operação	-40°C até + 85°C	-40°C até + 85°C	-40°C até + 85°C
Acabamento	Pintura em vermelha	Pintura em vermelha	Pintura em vermelha
Grau de Proteção	IP54	IP54	IP54
Dimensões	432 x 230 x 229 mm	330 x 178 x 229 mm	254 x 178 x 152 mm
Peso	3,2 Kg	3 Kg	3 Kg
Imagem			



Distribuição: Alarmes Tucano
fone/fax: (41) 3286-2867
www.tucanobrasil.com.br



AIRCHIME[®]
HEARD THE WORLD OVER SINCE 1929

	K4	K5
Acionamento	Manual, soleinoide ou válvula	Manual, soleinoide ou válvula
Pressão Sonora	139 ± 1 dBA @ 1 metro	139 ± 1 dBA @ 1 metro
Acionamento	Ar, nitrogênio, CO2	Ar, nitrogênio, CO2
Conexão	½" NPT	½" NPT
Consumo de ar	11 l/s @ 7 bar (100 psig)	18 l/s @ 7 bar (100 psig)
Alcance máximo:	2,5 km @ 70 dBA	2,5 km @ 70 dBA
Frequência Principal	512 Hz ± 30 Hz	512 Hz ± 30 Hz
Pressão de Operação	2 – 10 bar (50 – 150 psig)	2 – 10 bars (30 – 150 psig)
Temperatura de Operação	-40°C até + 85°C	-40°C até + 85°C
Acabamento	Pintura em vermelha	Pintura em vermelha
Grau de Proteção	IP54	IP54
Dimensões	228 x 152 x 152 mm	228 x 152 x 152 mm
Peso	2,3 Kg	2 Kg
Imagem		