

COTOVELO 90°

A PROVA DE TEMPO E JATOS d'ÁGUA

NTCNI

- Instalação industrial
- Grau de proteção: IP 65
- NBR IEC 60529

CONSTRUÇÃO

Corpo e tampa fabricados em liga de alumínio **copper-free**, de alta resistência mecânica e à corrosão. Tampa de inspeção fixada ao corpo através de parafusos, de **aço inox AISI 304** e junta de vedação entre o corpo e a tampa.

- Roscas NPT Ø 1/2" a Ø 4". Com roscas BSP, substituir a letra **N**, pela letra **B**, na 8ª posição, exemplo: NTCNI01**B**.


ACABAMENTO

Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).

APLICAÇÃO

- Utilizado na passagem e ligação de fios e cabos em instalações a prova de tempo, gases, vapores e pós.
- **Atenção:** Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos utilizar composto anti-óxido Threadsteel®, vide página 421.



Produto	Código	Ø Rosca	Dimensões (mm)			Peso (kg)
			A	B	C	
	NTCNI01N	1/2"	110	85	175	0,70
	NTCNI02N	3/4"	110	85	175	0,68
	NTCNI03N	1"	120	100	260	1,34
	NTCNI04N	1 1/4"	170	140	350	3,10
	NTCNI05N	1 1/2"	170	140	350	3,05
	NTCNI06N	2"	170	140	355	3,82
	NTCNI07N	2 1/2"	230	170	480	5,60
	NTCNI08N	3"	230	170	480	5,20
	NTCNI09N	3 1/2"	255	205	725	9,25
	NTCNI10N	4"	255	205	725	9,01

