

## SUSPENSÃO ARTICULADA E ANTI-VIBRATÓRIA

### NTSUS3

#### CONSTRUÇÃO

Fabricada em liga de alumínio fundido **copper-free** de alta resistência mecânica e à corrosão. Corpo com tomada 2P+T - 15A 380V, contra-corpo com mola interna para amortecimento de vibrações.

- Rosca padrão BSP. Com roscas NPT, substituir a letra **B**, pela letra **N**, na 9ª posição, exemplo: NTSUS301**N**.
- Plugue NTPLB315A (fornecido separadamente).


#### ACABAMENTO

Revestimento anticorrosivo **REVESTEEL®**, na cor cinza texturizado, caracterizado pela sua excelente resistência à corrosão química, mecânica e exposição solar, prolongando a vida útil do produto (detalhes na página 16).


#### APLICAÇÃO

Utilizada na montagem de luminárias em ambientes com vibrações e ventos laterais.

- Para evitar o engastamento das roscas, recomendamos utilizar composto anti-óxido Threadsteel®, vide página 421.



Exemplo de instalação

Produto	Código		Ø A	Ø B	C (mm)	Peso (kg)
	Suspensão	Plugue				
	NTSUS301B	NTPLB315A	1/2"	3/4"	250	0,50
	NTSUS302B	NTPLB315A	3/4"	3/4"	250	0,51