

CAIP – CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

- Cabo com 2, 3 ou 4 condutores de cobre trançados;
- Seções de 1,0 mm²; 1,5 mm² ou 2,5 mm²;
- Capa de isolamento na cor vermelha com inscrição “ALARME DE INCÊNDIO”;
- Blindagem em fita de alumínio e dreno;
- Classe 4;
- Tensão 300 / 600 V;
- Temperatura máxima: 70°C;
- Resistência elétrica máxima: 13,30 Ω/km;
- Cores dos condutores internos: vermelho, preto, branco e/ou amarelo;



COD.	DESCRIÇÃO
CAIP210	Cabo para alarme de incêndio 2 condutores de 1,0 mm ²
CAIP215	Cabo para alarme de incêndio 2 condutores de 1,5 mm ²
CAIP225	Cabo para alarme de incêndio 2 condutores de 2,5 mm ²
CAIP315	Cabo para alarme de incêndio 3 condutores de 1,5 mm ²
CAIP415	Cabo para alarme de incêndio 4 condutores de 1,5 mm ²

CAIPCSC – CABO ESPECIAL PARA ALARME

- Cabo com 4 condutores de cobre trançados;
- Seções: 2 x 1,5 mm² (vermelho e preto) + 2 x 0,75 mm² (branco e amarelo);
- Capa de isolamento na cor vermelha com inscrição “ALARME DE INCÊNDIO”;
- Blindagem em fita de alumínio e dreno;
- Classe 4;
- Tensão 300 / 600 V;
- Temperatura máxima: 70°C;
- Resistência elétrica máxima: 13,30 Ω/km;
- Cores dos condutores internos: vermelho, preto, branco e/ou amarelo;



COD.	DESCRIÇÃO
CAIPCSC	Cabo para alarme de incêndio 2 condutores de 1,5 mm ² + 2 condutores de 0,75 mm ²

CAIT – CABO ESPECIAL PARA ALARME DE INCÊNDIO ENDEREÇÁVEL

- Cabo com 2 ou 4 condutores de cobre trançados 90% flexíveis;
- Seções de 0,5 mm², 1,0 mm², 1,5 mm² ou 2,5 mm²;
- Para utilização em ambientes industriais com alto nível de interferência;
- Capa externa na cor vermelha com inscrição “Alarme de incêndio”;

- Classe 5;
- Tensão 600 V;
- Temperatura máxima: 105°C;
- Cores dos condutores internos: vermelho, preto, branco e/ou amarelo;



COD.	DESCRIÇÃO
CAIT205	Cabo para alarme de incêndio endereçável 2 condutores de 0,5 mm ²
CAIT210	Cabo para alarme de incêndio endereçável 2 condutores de 1,0 mm ²
CAIT215	Cabo para alarme de incêndio endereçável 2 condutores de 1,5 mm ²
CAIT225	Cabo para alarme de incêndio endereçável 2 condutores de 2,5 mm ²
CAIT403	Cabo para alarme de incêndio endereçável 4 condutores de 0,3 mm ²

COD.	DESCRIÇÃO
CAIT405	Cabo para alarme de incêndio endereçável 4 condutores de 0,5 mm ²
CAIT410	Cabo para alarme de incêndio endereçável 4 condutores de 1,0 mm ²
CAIT415	Cabo para alarme de incêndio endereçável 4 condutores de 1,5 mm ²
CAIT425	Cabo para alarme de incêndio endereçável 4 condutores de 2,5 mm ²

C7024 – CABO ESPECIAL PARA CENTRAL FPD7024 ENDEREÇÁVEL

- Cabo conforme especificação da Bosch para utilização em sistema com a central FPD7024 (jan/2006);
- Cabo sem blindagem, não trançado com 02 condutores flexíveis;
- Seções de 1,0 mm², 1,5 mm² ou 2,5 mm²;
- Capa externa de isolamento na cor vermelha com inscrição “ALARME DE INCÊNDIO”;

- Uso específico para a central de alarme de incêndio Bosch FPD7024;
- Tensão 2000 V;
- Cores dos condutores internos: vermelho e preto ou branco e preto;



COD.	DESCRIÇÃO
C7024210	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 1,0 mm ² , vermelho e preto
C7024215	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 1,5 mm ² , vermelho e preto
C7024225	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 2,5 mm ² , vermelho e preto

COD.	DESCRIÇÃO
C7024210B	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 1,0 mm ² , branco e preto
C7024215B	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 1,5 mm ² , branco e preto
C7024225B	Cabo para FDP7024 c/ 2 condutores de 2,5 mm ² , branco e preto

CAIC – CABO PARA ALARME DE INCÊNDIO CONVENCIONAL

- Cabo com 4 condutores de cobre rígidos;
- Seção de 0,5 mm²;
- Para utilização em sistemas de alarme de incêndio convencional;
- Blindagem em fita de alumínio + dreno”;
- Fornecido em rolos de 200 metros;
- Cores dos condutores internos: verde, azul, branco e laranja;



COD.	DESCRIÇÃO
CAIC405	Cabo para alarme de incêndio convencional c/ 4 condutores de 0,5 mm ²

EXCABO – CABO ESPECIAL PARA ATMOSFERA EXPLOSIVA

- Cabo especial para atmosfera explosiva com 03 ou 04 condutores de cobre;
- Cabo flexível;
- Seções de 1,0 mm², 1,5 mm² ou 2,5 mm²;
- De acordo com a ABNT para uso em atmosfera explosiva;
- Uso específico para a central de alarme de incêndio Bosch FPD7024;

- Tensão 750 V;
- Temperatura: 70~160°C;
- Cores dos condutores internos: vermelho e preto ou branco e verde;



COD.	DESCRIÇÃO
EXCABO310	Cabo para atmosfera explosiva c/ 3 condutores de 1,0 mm ²
EXCABO315	Cabo para atmosfera explosiva c/ 3 condutores de 1,5 mm ²
EXCABO325	Cabo para atmosfera explosiva c/ 3 condutores de 2,5 mm ²

COD.	DESCRIÇÃO
EXCABO410	Cabo para atmosfera explosiva c/ 4 condutores de 1,0 mm ²
EXCABO415	Cabo para atmosfera explosiva c/ 4 condutores de 1,5 mm ²
EXCABO425	Cabo para atmosfera explosiva c/ 4 condutores de 2,5 mm ²