

## O PRODUTO

O amplificador TUC-AMP6002 foi desenvolvido para atender aplicações em médios e grandes ambientes, garantido a entrega de potência com o mínimo de ruído ou distorções.

Conta com pré-amplificador embarcado - dispensando aquisição de equipamentos complementares para esta função.

É construído em formato que possibilita instalação em racks padrão 19”.



## CARACTERÍSTICAS

- 2 entradas para microfones, sendo:
  - MIC1: XLR e;
  - MIC2: P10;
- 2 entradas auxiliares RCA (padrão 2 RCA) para computadores, smartphones, tablets, etc.
- Controle de volume independente para as entradas auxiliares;;
- 2 saídas (+ e -) para caixas acústicas;
- Permite seleção de entrada para cada canal independentemente
- Sistema de Volume Inteligente – reduz o volume da mídia quando recebido sinal através do(s) canal(is) de microfone;
- Possibilita reprodução de mídia via Bluetooth, USB e Cartão SD;
- Reprodução FM (87,5 ~107,9 MHz);
- Possui abas que possibilitam a instalação em rack padrão 19”

## APLICAÇÕES

- Escolas;
- Aeroportos;
- Rodoviárias;
- Supermercados;
- Escritórios;
- Lojas;
- Hotéis;
- Igreja;
- Entre outras aplicações.

## DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	<b>100~240Vac</b>
Consumo máx.	<b>850W</b>
Potência RMS	<b>600W (2X 300W) @ 4Ω</b>
Fusível	<b>6,3A</b>
Sens. do MIC	<b>8mV</b>
Sens. do AUX	<b>680mV</b>
Impedância do MIC	<b>2k2 Ω</b>
Impedância do AUX	<b>43k Ω</b>
Amplificador mono	<b>Classe D</b>
Dimensões	<b>97x385x305mm</b>
Peso	<b>3,8kg</b>