

O PRODUTO

A sirene ISI104 aumenta a percepção do som quando existe a necessidade da sinalização acústica em ambientes ruidosos ou a grandes distâncias. Pode ser conectada em paralelo com um aparelho telefônico para a utilização dessa função.

Seu aspecto construtivo robusto permite a sua aplicação em indústrias pesadas, áreas internas e externas.



CARACTERÍSTICAS

- Sinalização acústica com toque Bitonal;
- Circuito eletrônico impresso em epóxi com fibra de vidro tropicalizada;
- Corpo em alumínio injetado com pintura a pó em poliéster texturizada;

APLICAÇÕES

- Áreas externas grandes (estacionamentos, pátios, etc.);
- Acionamento de pontes rolantes, máquinas e equipamentos;
- Sinalização em locais com PCD;
- Alarmes de incêndio, intrusão, evacuação ou abandono;
- Alarmes em geral;

DADOS TÉCNICOS

Alimentação	12 Vca/Vcc 24 Vca/Vcc 110 Vca/Vcc 220 Vca/Vcc
Consumo	6W (máx)
Pressão acústica	80 dB @ 5m
Frequência (± 50 Hz)	1000 Hz e 1100 Hz
Tolerância de alimentação	+10% -15%
Conexão	1/2" rosca gás
Grau de proteção	IP54
Temperatura ambiente	-10 °C a +60 °C
Dimensões	205 x 100 x 86 mm

DIMENSÕES (mm)

