

## O PRODUTO

O sinalizador SVRL oferece uma indicação de alerta giratório para uma percepção diferenciada da sinalização.

Indicado para trabalhar como elemento principal ou auxiliar junto a uma sirene em locais com alto índice de ruído.

## CARACTERÍSTICAS

- Sinalização visual tipo rotativo;
- Lâmpada halógena e sistema de giro refletivo;
- Lente transparente acrílico disponível nas cores vermelha, âmbar ou azul;
- Suporte de fixação em metal com fixação por parafusos;
- Possui chave seletora de tensão 127/220V;
- Instalação de sobrepor em superfície plana horizontal;

## APLICAÇÕES

- Acionamento de máquinas, elevadores, esteiras, pontes rolantes;
- Troca de turnos, movimentação de cargas;
- Sinalização de alertas, emergências;
- Alarmes de incêndio, evacuação, abandono.

## COMO ENCOMENDAR

SRVL – AC –

Vermelho	<b>VM</b>
Azul	<b>AZ</b>
Âmbar	<b>AM</b>

Ex. **SRVL-AC-VM** – Sinalizador rotativo visual permanente vermelho em 127~220 Vac.



## DADOS TÉCNICOS

Tensão de alimentação	<b>127/220 Vac</b>
Consumo de corrente	<b>~250 mA</b>
Potência da lâmpada	<b>55 W</b>
Grau de proteção	<b>IP40</b>
NCM	<b>8530.80.90</b>
Dimensões	<b>Ø220 x 250 mm</b>
Peso	<b>~3,000 kg</b>

## DIMENSÕES (mm)

