

CARACTERÍSTICAS

- Telefone IP para uso interno e externo;
- Display LCD e teclado alfa numérico;
- Menu de estrutura amigável
- Protocolos padrão: H.323, SIP, TSIP, SIPS e H.450;
- Conexão para 100/100-BASE-T Ethernet;
- Certificações ATEX, IECEx e INMETRO;
- Geração de tons automáticos;
- Chamada em espera, viva-voz, re-direcionamento de ligação;
- Apresentação de mensagens no display;

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alimentação	PoE
Consumo	12,95 W (PoE)
Volume do toque	95 dB @ 1 m
Temperatura de operação	-30°C ~ +60°C
Resistência a impactos	IK09
Grau de proteção	IP66
Classificação	II 2 G Ex e[ib] mb IIC T4 Gb II 2 D Ex tb[ib] IIIB T135°C Db
Zonas	1, 2, 21 e 22
Peso	5,000 kg
Dimensões (A x C x P)	293 x 227 x 135 mm


O PRODUTO

O telefone TELEX é a aplicação ideal para uma grande variedade de locais e condições climáticas. Possui grande resistência a choques mecânicos, altos níveis de humidade e exposição a maresia.

Sua estrutura é feita de plástico resistente a ácidos, alcalinos e lubrificantes.

O design robusto é perfeito para aplicações em atmosferas explosivas onde a comunicação via telefones IP é requerida.

APLICAÇÕES

- Industrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas, alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo, refinarias;
- Portos, aeroportos, marinas;
- Depósitos de tintas, vernizes, armazéns;
- Mineradoras, industrias de detonação;
- Construção civil e aplicações em geral.