

O PRODUTO

O conjunto EXLC2410 possui lanterna com iluminação a LED de alta potência e elevada autonomia das baterias. Possui certificação INMETRO para uso em atmosfera explosiva e áreas classificadas em zona 0.

O conjunto possui, ainda, bolsa de proteção própria com espaço para guarda de documentos (destaque para documento de certificação INMETRO - passível de fiscalização).

A utilização da bolsa gera um aumento estimado de 50% (ou mais) na vida útil da lanterna devido à redução de danos no transporte e perda de peças.



DADOS TÉCNICOS

Pilhas	4x AA, 1,5 V (ñ inclusas)
Lâmpada	LED super branco 1W
Luminosidade	183 lm
Autonomia	7h30min (contínuo)
Grau de proteção	IP66
Certificação	INMETRO
Classificação	Ex ia IIC T4 Ga
Zonas	0, 1 e 2
NCM	8513.10.10
Dimensões	180 x 45 mm
Peso	0,210 kg

CARACTERÍSTICAS

- Lanterna de segurança intrínseca;
- Corpo em plástico ABS e lente resistente a altas temperaturas e corrosão;
- Com válvula para alívio de H2 e cordão de punho;
- Protegida contra penetração de poeira;
- Protegido contra jatos de água
- Bolsa de tecido para transporte com compartimento para guarda de certificado e demais documentos;
- Alça da bolsa com regulagem de tamanho;

APLICAÇÕES

- Indústrias químicas, petroquímicas, farmacêuticas e alimentícias;
- Postos de combustíveis, plataformas de petróleo e refinarias;
- Portos, aeroportos e marinas;
- Depósitos de tintas, vernizes, armazéns e espaços confinados;
- Mineradoras e indústrias de detonação;
- Construções civis e aplicações em geral.

DIMENSÕES

