



AME 522

Acionador manual

O acionador manual endereçável com sirene AME 522 possui design moderno e alta tecnologia, associados a eficiência, confiabilidade e facilidade de instalação. Pode ser instalado de três formas, embutido na parede, sobrepondo caixa 4x2 e eletroduto.

- » Tipo rearmável
- » Sobreposição caixa 4x2
- » Possui sirene convencional de alarme de incêndio
- » Possui saída contato seco
- » Possui LED bicolor indicativo de alarme e de funcionamento
- » Possui proteção Anti-UV
- » Acompanha chave de rearme

Especificações técnicas

Tensão operacional	24 Vdc
Limite operacional de tensão	21 a 28 Vdc
Corrente em supervisão	3 a 4 mA
Corrente em alarme	5 a 7 mA
Tipo	Rearmável
Classe de instalação	A ou B
Instalação	4 fios (2 laços + 2 sirenes convencionais, com polaridade)
Faixa de endereços	1 a 250
Saída de contato seco	Máx. 0,1 A @ 30 V – NA
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	< 95% não condensada
Instalação em ambientes	Internos
Sirene	Sim > 90 dB
Cor	Vermelho
Material	ABS com proteção UV
Dimensões (L x A x P)	100 x 130 x 48 mm

intelbras

Peso

155 g

Fotos do produto



intelbras.com.br

intelbras

Alarmes Tucano - Com de Sistemas Eletrônicos Ltda
41 3286-2867 - www.alarmestucano.com.br

 **BOSCH**
Security Systems

Approved
Partner
Fire Safety

SIEMENS



2/2