



SAV 521

Sinalizador audiovisual endereçável

O SAV 521E combina sirene e sinalização visual em um único dispositivo e é controlada pela central de alarme de incêndio através de seu endereçamento único. As sirenes do sistema podem ser acionadas de forma individual ou combinada, conforme a configuração da central, possibilitando a utilização em cenários com setorização de alarme e tempos de ativação personalizados, proporcionando alta flexibilidade na sinalização de alarmes e controle da evacuação de ambientes.

- » Sem restrição à inversão de polaridade
- » Alerta visual
- » Proteção UV
- » Design moderno
- » Indicado para ambientes internos

Especificações técnicas

Tensão de operação e alimentação 24V	20 a 30 Vdc
Corrente em alarme e alimentação 24V	50 mA @24 V
Pressão sonora	>90 dB/m
Sinalização visual (flash)	6 LEDs brancos com alto brilho – 90 flashes por minuto
Indicador visual LED (verde)	Repouso: pisca a cada 2s
Instalação	4 fios (2 laços + 2 alimentações 24 V, sem polaridade)
Faixa de endereços	1 a 250
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Material	ABS com proteção UV
Cor	Vermelho
Peso	155 g
Dimensões (L × A × P)	100 × 130 × 56 mm

intelbras

Fotos do produto

